

kaiku

[кайку]

Алкидная органорастворяемая антисептирующая грунтовка

Для фасадов

Проникает в структуру дерева, защищает изнутри

Защищает от плесени и грибка Легко наносится

Увеличивает срок службы финишного покрытия

Назначение

Подготовка фасадов и конструкций из древесины, находящихся в условиях открытой атмосферы, под окрашивание, в качестве средства межоперационной защиты при условии хранения под навесом до 6 месяцев. Для защиты от плесени, гниения, синевы. Для внутренних работ под окрашивание.

Состав

Уайт-спирит, алкидная смола, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

С поверхности удалить пыль и грязь, прочистить смоляные карманы, удалить видимые потеки смолы. Ремонтируемые поверхности расчистить от старого покрытия полностью шлифованием, при необходимости и в зависимости от состояния и типа конструкции допускается промывка водой под давлением. Высушить, проверить впитывающую способность орошением водой. Защитить не подлежащие обработке места.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и изделия должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Грунтование

Грунтовку перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. При нанесении распылением рекомендуем распределять грунтовку по поверхности кистью.

4. Уход за покрытием

Покрытие не требует специального ухода.



Разбавитель:

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Массовая доля нелетучих веществ:

11-13 %

Способ нанесения:

Кисть, распыление

Плотность:

0,8 г/см³

Цвет:

Прозрачен после высыхания, незначительно меняет цвет дерева

Межслойная сушка:

24 часа при 20 °С

Норма расхода:

8-10 м²/л в 1 слой

Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от -40 °С до +35 °С в невскрытой банке. Не нагревать.



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

