

talaalmi

[талаалми]

Водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка-концентрат

Для внутренних и наружных работ

Глубоко проникает внутрь и укрепляет поверхность

Защищает от грибка и плесени Разбавление 1:3

Индикатор цвета



Назначение

Для грунтования минеральных поверхностей (штукатурные растворы, бетон, цементно-волокнистые плиты), гипсокартона под окрашивание водно-дисперсионными красками, а также для пылесвязывающей обработки бетонных полов под покрытие рулонными материалами. Препятствует вторичному заражению плесневыми грибами, снижает непроизводительные потери краски. Не применять под покрытие из масляных и алкидных красок.

Состав

Вода, водная дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать. Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Старую побелку удалить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Грунтование

Приготовьте раствор добавлением воды в концентрат. Используйте пластмассовую тару, не применяйте оцинкованные ведра. **Разбавление:**

- стандартно: 2 части воды на 1 часть концентрата;
- для слабо впитывающих поверхностей: 3 части воды на 1 часть концентрата;
- для сильно впитывающих поверхностей: 1:1;
- для пылесвязывающей обработки полов: не разбавлять.

Готовый раствор перемешать, наносить равномерно кистью, валиком, распылителем низкого давления или пневмораспылением. Приготовленный раствор хранить плотно закрытым не более 24 часов.

Разбавитель:

Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:

15 %

Способ нанесения:

Кисть, валик, распылитель

Плотность:

1 г/см³

Время высыхания до перекрывтия:

3 часа при 20 °С

Норма расхода:

10-20 м²/л в 1 слой

Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от +5 °С до +35 °С в не вскрытой банке. Не нагревать.

Объем, л:
1 | 5 | 10

